

# STRASSE PHOTOLUMINESZENZ

ACRYLFARBE





# STRASSE PHOTOLUMINESZENZ

## ACRYLFARBE

Nachleuchtende Acrylfarbe für Straßen/Fahrrad/Fußgänger / Parkplatz / und Lagerschilder. Schnelle Aushärtung, Außenbeständigkeit und hervorragende Haltbarkeit dank des hohen Anteils an Acrylharz in der Formulierung.

Produkt wird in 2 Komponenten geliefert (Basis und Pigment). Zweite Schicht des nachleuchtenden Straßensystems. Zum Auftragen auf die weiße Straßenfarbe ST1041.

VERWEISE  
NACHLEUCHTEND : PH1041  
WEISSE UNTERWOLLE : ST1041

ERTRAG  
IN M<sup>2</sup> : 1 LITER = 1,75 M<sup>2</sup> - 2,5 M<sup>2</sup>\*  
LINEAR (BREITE 10CM) :  
1 LITER = 17,5M - 25M

ANWENDUNG :  
WALZE, SPRITZPISTOLE,  
STREIFENSPRITZMASCHINE



MERKMALE	
Dichte des gebrauchsfertigen Mischprodukts	UNE 48098 1,30 g/cm <sup>3</sup> ± 0,010
Farbe :	farblos - grünlich
Nicht flüchtig :	UNE EN 12802 70% ± 5
KREBS-STORMER Konsistenz :	UNE 48076 88 ± 10 KU
Trocknen bei 20 °C :	UNE 135202 10 Minuten
Blutungsbeständigkeit :	UNE EN 1871 B < 0,05
Abdeckung :	Halbtransparent
Beschleunigte künstliche Alterung :	UNE En 1871 (168 H.) Ohne Änderungen
Alkalibeständigkeit	UNE EN 1871 Angemessen, ohne Mängel
PHOTOLUMINESZENZ	Leuchtdichteklassen nach ISO 17398
DIN 67510-Norm	
100µm sek	KLASSE C ( 10 min : 140* / 60 min : 20* )
150µm sek	KLASSE D ( 10 min : 260* / 60 min : 35* )

\*Leuchtkraft in mcd/m<sup>2</sup>

